

Checklist de ajuste de aspersores (arco y alcance)

Úsala mientras tienes la zona de riego funcionando. Marca cada punto y repite ajustes en pasos pequeños (1/4 de vuelta).

Antes de tocar nada

- ☐ Zona en marcha (manual o desde el programador).
- ☐ Boquilla y filtro limpios (sin arena/cal).
- ☐ Aspersor vertical y a ras del suelo (no inclinado).
- ☐ Presión “normal” (sin niebla excesiva ni chorro pobre).

Ajuste del aspersor

- ☐ Dirección/punto fijo orientado al límite correcto (no apunta a acera o pared).
- ☐ Arco ajustado (lado izquierdo/derecho) para regar solo donde toca.
- ☐ Alcance (radio) afinado: el chorro llega al aspersor vecino (“cabeza a cabeza”).
- ☐ Cambios pequeños: 1/4 de vuelta, observar 1-2 giros completos y volver a ajustar si hace falta.

Comprobación final

- ☐ No riega fuera de la zona (acera, pared, camino).
- ☐ No hay zonas secas visibles (solape correcto entre aspersores).
- ☐ No hay charcos cerca del aspersor (alcance/boquilla bien ajustados).
- ☐ Todos los aspersores de la zona riegan con un patrón parecido (si uno “canta”, revisa boquilla/filtro).
- ☐ Anota el cambio y revisa tiempos de riego (a veces puedes reducir minutos tras mejorar uniformidad).

Más información

<https://turiegoautomatico.es/>